




## Сводная таблица модификаций Flash-Recorder-3 М3-М6 и их отличий

Модификации*	Flash-Recorder-3 М3	Flash-Recorder-3 М4	Flash-Recorder-3 М6
АЦП Разрядность	16	16	16
Число каналов	16/8	32/16	16/8
Макс. частота опроса, кГц	200 кГц	200 кГц	200 кГц
Входной диапазон	±10В	±10В	±10В
Импеданс	10 МОм	10 МОм	10 МОм
Питание датчиков ICP	есть	нет	нет
Встроенный процессор	ARM	ARM	ARM
ОС	Linux	Linux	Linux
Диск, ГБ	USB2.0 Flash 8-64	USB2.0 Flash 8-64	USB2.0 Flash 8-64
Корпус	Алюминиевый герметичный	Пластиковый ABS	Алюминиевый на DIN-рейку
Питание, В/А	9-30/2	5/2	18-36/1
Аккумулятор, Ач	6	нет	нет
Рабочая, °С температура	-30...+50	+5...+40	+5...+40
Внешний вид			
Вес не более, кг*	1,5	0,5	1
Габаритные размеры, максимум**	175 x 121 x 65	175x95x80	170x100x75
Программное обеспечение в комплекте поставки	Программа просмотра данных в виде графиков, конвертирования фрагментов в текстовый формат LookALF		
Цена, руб. Без НДС	<b>135 000</b>	<b>45 000</b>	<b>55 000</b>
WiFi	Да	Да	Да
Ethernet	Да	Да	Да

**Приборы внесены в Госреестр средств измерений под №67462-17**

**Межповерочный интервал 6 лет**

**Все цены указаны розничные в рублях без НДС**

**Габаритные размеры и вес указаны максимальные и могут быть меньше в зависимости от модификации**